

PONCEUSE A BANDE

SOCOMEK-LN 260



Description

- Bâti particulièrement robuste pour une haute et une grande précision dans l'absence totale des vibrations.
- Coulissement optimal du chariot pour une précision absolue du produit fini.
- Montée/baisse électrique de la table
- Capot d'aspiration sur le carter gauche Ø 120 mm
- Installation électrique conforme aux normes
- Installation électronique auto-freinant
- Protections conformes aux normes
- Poussoir d'arrêt d'urgence

Siège social

BP 159 Cité 1600 logts El-Khroub, CONSTANTINE ALGERIE

TEL +213 (0) 31 76 70 36 FAX 213 (0) 31 76 70 36

Site web: www.pmo-dz.com

PONCEUSE A BANDE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de la table	2600 mm
Largeur de la table	800 mm
Déplacement vertical de la table	670 mm
Course transversale de la table	800 mm
Profondeur du col de cygne	700 mm
Poulies	Ø 250 mm
Moteur principal	3kw /4cv
Vitesse du ruban	18 m/sec
Longueur et la largeur du ruban	7100x 120 mm
Poids	500 kg
Encombremments	3800x1600x1480 mm

Siège social

BP 159 Cité 1600 logts El-Khroub, CONSTANTINE ALGERIE

TEL +213 (0) 31 76 70 36 FAX 213 (0) 31 76 70 36

Site web: www.pmo-dz.com